XPAD





产品简介

该产品由液晶显示区、刷卡区等组成,是具有业务调度、视频播放、语音播报、司机考勤、业务传感器互联等功能的智能调度一体机;

产品优势

- 基于 Android 操作系统;
- 10.1 寸触摸大屏,信息显示更丰富,交互更人性化;
- 自带网络和定位;
- 结合丰富的外围接口,可以独立作为智能业务终端,也可以搭配各种 MDVR 实现视频录像和视频 网传功能;

产品参数

| 产品型号 | | |
|------|--|---|
| | XPAD | |
| 显示屏 | | |
| | 尺寸大小 分辨率 触摸屏 亮度 对比度 可视角度 | 10.1寸 1024*600 电容屏 450cd/m² 800:1 70/70/50/70(Typ)(左/右/上/下) |
| 功能 | | |
| | RFID 刷卡 定位 3G/4G 通讯 喇叭 | 支持非接触式 13.56MHZ IC 卡(M1/CPU 卡), 外置键盘支持 支持 GPS/北斗定位 支持 FDD/TDD/WCDMA/EVD0/TD-SCDMA/GPRS 内置 2W, 4 欧 |
| 接口 | | |
| | 视频输入 功放输出 USB 接口 LAN 功能 SD 卡接口 SIM 卡 CAN 接口 MIC IO 串口接口 | 支持 1 路 AHD 实时输入; 支持 3 路 AHD 分时复用; 2 路输出,单路输出功率 20W@24V 1*USB-A 接口 1*100Mbps 2*SD 卡接口,防盗保护 1*SIM 卡槽 2*CAN 外置喊话器 1*信号输入 RS232*3 |
| 工作环境 | | Po 0~0/1/ |
| | 工作电压 典型功耗 尺寸 存储温度 工作温度 | DC 8~36V 15W(不含外设) 258mm*162mm*43mm(不含支架) -30°C-80°C -30°C-70°C |

产品尺寸





